

Pneumatik Zylinder

Rückseitige Befestigungen
(bitte anfragen)

Standard-Zylinder

Ø	Hub	B-Nr.:	Kstg.-Gew.
63	280	4445	M 20 x 1,5
63	300	4447	M 20 x 1,5
63	500	4454	M 20 x 1,5
80	130	9258bK	M 20 x 1,5
100	120	4192	M 27 x 2
100	125	5460	M 27 x 2

Dichtsätze
(bitte anfragen)

Gabelgelenke mit Bolzen

Größe	Gew.	Bolzen	B-Nr.:
8x16	M8	8	2460
8x32	M8	8	2295
10x20	M10x1,25	10	2311
10x20	M10	10	3082
12x24	M12	12	2045
14x28	M14x1,5	14	2203
14x28	M14	14	2233
16x32	M16x1,5	16	2330
16x32	M16	16	2192
20x32	M20x1,5	16	4231
20x40	M20x1,5	20	2470
20x40 Sonder	M27x2	20	4232

siehe auch S. 29

Sonder-Zylinder 60*

Hub	B-Nr.:	Kstg.-Gew.
60	4028	M 12
95	4031	M 12
120	4030	M 12
160	4032	M 16
260	4085	M 16

* Dichtsatz = 4061

Faltenbalg

B-Nr.:
4052
4052
4052
4052
4086

Alternativ-Zylinder**

B-Nr.:
4028b
4031b
4030b
4032b
4085b

** Dichtsatz = 4061b

4161 (Kupplung M14 x 1,5)
Membrane
4041
0644

M14 x 1,5/
M12

Pneumatik

4067
nicht mehr
lieferbar

9836
(kl. Knopf)

9836c
(LC)

4396
0,3-6 bar
M 30

5146
0,4-10 bar
M 40

5146b
0,3-4 bar
M 40

5108
(Prop.-Regler)

5202
9856

4359
= 7,3 bar

9508
= 6-9 bar

4206

4051
(M10 x 1)

4054
(M12 x 1,5)

4384
(M18 x 1,5)

9380
(M22 x 1,5)

4409
(1/4")

9244
(1/8")

9250
(3/8")

5239

4219

4111
(= 5/2 Wege)

4250
(= 3/2 Wege)

4455
(= 5/2 Wege)

4455b
(= 5/3 Wege)

(Formdichtung
= 4455c)

5062
(= 5/3 Wege)

4468
(= 5/2 Wege)

(Formdichtung
= 4468c)

4066
(nicht mehr
lieferbar)

4066c
Umbausatz
1/8"
(O-Ring = 4190)

9461

4186
(für 1 Ringst.)

4246
(für 2 Ringst.)

4247
(für 3 Ringst.)

6049

4321
(Frostschützer)

4410
(Lufttrockner)

4307

M10x1

**Pneumatik-/Wasser-Verschraubungen
bitte anfragen**